

**Horizontale  
Schlauchbeutelmaschine  
DK-220 SE**



**Die horizontale Verpackung**  
The horizontal packaging

# DK-220 SE

## Allgemein

Im Unterschied zu den vertikalen Schlauchbeutelmaschinen umschließt die horizontale Schlauchbeutelmaschine DK-220 SE im kontinuierlichem Durchlauf alle siegelfähigen Folien von der flachen Rolle um das zu verpackende Produkt.

Verwendbare Folien:  
OPP, OPP-CPP, OPP-PE, ALU-Film-PE

## Funktionsweise

Das zu verpackende Produkt wird durch eine vorgeschaltete Anlage auf das Einlaufband dosiert. Über Mitnehmer wird das Produkt in die umschließende Folie gefördert. Transport und Siegelrollen fördern dann das Produkt mit der Folie in die Querbacken, welche dann den Folienschlauch verschließen und trennen. Die Siegelrollen umschließen das Produkt sehr eng und verschweißen im Durchlauf die Längsnaht.

Die Beutellänge ist einstellbar und kann dem Produkt angepasst werden.

## General

different to the vertical packaging machines, horizontal flow wrapping machine DK-220 SE wraps continuously all sealable flat film from the roll around the product to be packed.

Packaging materials:  
OPP, OPP-CPP, OPP-PE, ALU-Film-PE

## Mode of operation

The product to be packed is placed by a dosing system on to the infeed conveyor. Studs bring the product in to the surrounding film. Transport and sealing rollers then feed the product with the film in to the cross jaws which then close and disconnect the hosepipe film. The sealing rollers enclose the product very closely and seal by run through, the longitudinal seam.

The bag length is adjustable and can be adapted to the product.

Abmessungen:	ca. 3890x910x1390 mm
Spannung:	230/400 VAC 50/60Hz 3,2 kW doppelte Backen 2,4 kW einfache Backen
Beutelbreite: Beutellänge:	30-100mm 60-170mm(doppelteBacken) 140-300mm(einfacheBacken)
Leistung:	25-200 Packungen / min. bei entsprechender Zufuhr
Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten	

Dimensions:	Appr. 3890x910x1390mm
Power supply:	230/400 VAC 50/60Hz 3,2 kW (double jaws) 2,4 kW (single jaws)
Bag width: Bag length:	30-100mm 60-170mm (double jaws) 140-300mm (single jaws)
Capacity:	25-200 bags / min. at sufficient product supply
Subject to change without prior notice	